




SYSTEMZUBEHÖR - BAUREIHE SILENT COMFORT PLUS

Maßgeschneiderte Komponenten und Zubehör für die SILENT COMFORT PLUS Baureihe (DB_SILENT COMFORT PLUS) von Ventomaxx zur effizienten Unterstützung bei der Montage und Erhaltung des Luftkomfort während der Betriebszeit.



Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	HYGRO PLUS Steckmodul <i>Artikel-Nr.: 2010-1000VX</i>	Feuchte-Modul für SILENT COMFORT PLUS Geräte als Feuchte-Überwachung zur direkten Integration im Gerät / Raum; Auslieferung erfolgt steckfertig
	FA-LAW-K <i>Artikel-Nr.: 1500-4000VX</i> FA-LAW-K w <i>Artikel-Nr.: 1500-4010VX</i>	Fassadenanschluss gewährleistet durch seine homogen wirkende Edelstahl-Design-Blende eine ansprechende Integration in das architektonische Gesamtbild der Außenfassade. Durch eine integrierte Luft-/ Kondensatführung werden während der Betriebszeit zusätzlich Schimmelpilzen und Beschädigungen der Baustanz vorgebeugt. Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich
	FA-LAx 37 <i>Artikel-Nr.: 1500-4100VX</i> FA-LAx 37 w <i>Artikel-Nr.: 1500-4110VX</i>	Wandabschlussgitter des Flachkanals in hochwertiger Aluminium-Ausführung, systemkonforme Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mittels Edelstahlschrauben. Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich
	FA-LAF3-KH natur <i>Artikel-Nr.: 1500-4500VX</i>	Ventomaxx Fassadenabschluss in hochwertiger Edelstahl-Ausführung (V2A), natur gebürstet; bestehend aus Grundplatte mit variablen Befestigungspunkten und integrierter Luft-/Kondensatführung für horizontal geführte FK-30 Anschlüsse inkl. homogen wirkender Edelstahl-Design-Blende zur einfachen und schnellen Endmontage. Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich
	GI 150 <i>Artikel-Nr.: 1100-1103DO</i>	Kunststoffgitter mit Steckflansch (Außendurchmesser 200 mm); preiswerter Fassadenabschluss / Wetterschutzgitter für unempfindliche Fassadensysteme; Farbe weiß
	VLE 150 <i>Artikel-Nr.: 1400-0300VX</i>	Ringmodul (DN 150) zur Verlängerung des SILENT COMFORT PLUS-Wandelements um jeweils 80 mm.
	Hygienefilter G3 für PLUS BLENDE <i>Artikel-Nr.: 1500-1904VX</i> Pollenfilter F6 für PLUS BLENDE <i>Artikel-Nr.: 1500-1907VX</i>	Filterklasse G3 Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe Allergikerfilter F6 Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	Wandeinbaustein Rondo <i>Artikel-Nr.: 1600-3000VX</i>	Der Wandeinbaustein ersetzt die Kernbohrung und kann in das Mauerwerk bereits in der Rohbauphase eingebracht werden. Maße (HxBxT): 249x249x500 mm; auf Wandstärke kürzbar Öffnungsquerschnitt: 200 mm
	Montagekeile <i>Artikel-Nr.: 9500-0030SP</i>	Montagekeile zur systemkonformen Ausrichtung, Entkopplung und spannungsfreien Fixierung von Lüftungskomponenten im Rohbau, während des Ausschäumens mit PU-Schaum Ein Set beinhaltet 8 Keile.
	FKH-XX <i>Artikel-Nr.: 1200-2000VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2001VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2005VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2010VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2015VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2020VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2025VX</i>	Flachkanalhalter mit variablen Einstellbereichen zur 3-dimensionalen Fixierung von Lüftungsflachkanälen für versch. Montageausführungen (z.B. Laibung, Sturz) <i>(FKH-95) Einstellbereich 0-60 mm</i> <i>(FKH-115) Einstellbereich 0-80 mm</i> <i>(FKH-135) Einstellbereich 0-100 mm</i> <i>(FKH-155) Einstellbereich 0-120 mm</i> <i>(FKH-175) Einstellbereich 0-140 mm</i> <i>(FKH-215) Einstellbereich 0-180 mm</i> <i>(FKH-235) Einstellbereich 0-200 mm</i>
	EPS Putzdeckel PD-LAL außen <i>Artikel-Nr.: Z-1000-0138</i>	Fassadenseitige Abdeckung zum Schutz aller Ventomaxx Schalldämm-lüfter vor bauseitiger Verschmutzung Kompatibel mit dem Montagetyp LAL (verdeckt innerhalb der Laibung)
	VX-2K Schalldämm-schaum 60 dB <i>Artikel-Nr.: 9500-0020RA</i>	2-Komponenten PU-Schalldämmschaum, schnellhärtend, nicht drückend, bewertetes Fugenschalldämmmaß 60 dB R ST,w; Gebindegröße: 400 ml
	VX-FK Montage-Dicht-kleber, diffusionsdicht <i>Artikel-Nr.: 9500-0010WI</i>	Montagedichtkleber zum diffusionsdichten Versiegeln von Wand-durchführungen / Ringspalten; Gebindegröße Kartusche: 310 ml / 435g

ZUORDNUNG ZUBEHÖR

	Montageausführung	LAW	LAL 50	LAL V50	LAL LAF3 50 VU
	Gehäuseausführung	PLUS DESIGN BLENDE			
	Endmontageset	SILENT COMFORT PLUS Artikelnummer: 1410-0240VX			
2010-1000VX	HYGRO Plus Steckmodul	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1500-4000VX	FA-LAW-K	<input checked="" type="radio"/>			
1500-4010VX	FA-LAW-K w	<input checked="" type="radio"/>			
1500-4100VX	FA-LAx 37		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1500-4110VX	FA-LAx 37 w		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1500-4500VX	FA-LAF3-KH natur				<input checked="" type="radio"/>
1100-1103DO	GI 150	<input checked="" type="radio"/>			
1400-0300VX	VLE 150 (Verlängerungselement)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1500-1904VX	Hygienefilter G3 für Plus Blende *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1500-1907VX	Pollenfilter F6 für Plus Blende *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1600-3000VX	Wandeinbaustein Rondo				
9500-0030SP	Montagekeile				
1200-2000VX	FKH-95 oder andere Größen				
Z-1000-0138	EPS Putzdeckel PD-LAL außen				
9500-0020RA	VX-2K 60 dB, (R ST, w)				
9500-0010WI	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht				

notwendiges Zubehör
 Alternativ auswählbar
 Optionales Zubehör
 Montagezubehör
 * Verbrauchsartikel

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Straße 5
D-84036 Landshut

☎ +49 (0) 871 - 953406 - 0
 📍 +49 (0) 871 - 953406 - 29

✉ info@ventomaxx.de
 🌐 www.ventomaxx.de