














SYSTEMZUBEHÖR - BAUREIHE ECO COMFORT PLUS, ECO COMFORT IQ

Maßgeschneiderte Komponenten und Zubehör für die ECO COMFORT Baureihe (DB_ECO COMFORT PLUS, DB_ECO COMFORT IQ) von Ventomaxx zur effizienten Unterstützung bei der Montage und Erhaltung des Luftkomfort während der Betriebszeit.



Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	HYGRO Plus Steckmodul <i>Art.-Nr.: 2010-1000VX</i>	Feuchte-Modul für Eco Comfort Plus Geräte als Feuchte-Überwachung zur direkten Integration im Gerät / Raum; Auslieferung erfolgt steckfertig
	VS-IQ Comfort <i>Art.-Nr.: 2005-2000VX</i>	Zentrale Steuerung für den Verteilungseinbau / Hutschienenmontage zur Ansteuerung eines Lüftungsgerätes der Comfort-Baureihe für den automatischen und bedarfsgeregelten Lüftungsbetrieb in 10 Leistungsstufen.
	VS-IQ Hygro Comfort <i>Art.-Nr.: 2005-2100VX</i>	Zentrale Steuerung für den Verteilungseinbau zur Ansteuerung eines Lüftungsgerätes der Comfort-Baureihe für den automatischen und bedarfsgeregelten Lüftungsbetrieb in 10 Leistungsstufen. Inklusive Feuchtefühler (Hygro-Fan-Connector) zur Feuchteüberwachung der Raumluft
	HY-101-UP <i>Art.-Nr.: 1500-5070AR</i>	Unterputz-Hygrostat mit Rahmen und Zwischenrahmen gem. DIN 49075; passend zu nahezu allen Flächenschalterprogrammen Einstellbereich: 40-80 % r.H. Umgebungstemperatur: 0-50 °C Betriebsspannung*: 24-250 V AC * Bei Einsatz in Feuchträumen max. 24 V
	HY-010-AP <i>Art.-Nr.: 1500-5080AR</i>	Aufputz-Hygrostat Einstellbereich: 30-100 % r.H. Umgebungstemperatur: 10-60 °C Betriebsspannung*: 24-250 V AC * Bei Einsatz in Feuchträumen max. 24 V
	HY-011-AP <i>Art.-Nr.: 1500-5090AR</i>	Aufputz-Hygrostat (verdeckt einstellbar) Einstellbereich: 30-100 % r.H. Umgebungstemperatur: 10-60 °C Betriebsspannung*: 24-250 V AC *Bei Einsatz in Feuchträumen max. 24 V

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	FA-LAW-K <i>Art.-Nr.: 1500-4000VX</i> FA-LAW-K w <i>Art.-Nr.: 1500-4010VX</i>	<p>Fassadenabschluss gewährleistet durch seine homogen wirkende Edelstahl-Design-Blende eine ansprechende Integration in das architektonische Gesamtbild der Außenfassade.</p> <p>Durch eine integrierte Luft-/ Kondensatführung werden während der Betriebszeit zusätzlich Schimmelpilzen und Beschädigungen der Baustanz vorgebeugt.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	FA-LAx 37 <i>Art.-Nr.: 1500-4100VX</i> FA-LAx 37 w <i>Art.-Nr.: 1500-4110VX</i>	<p>Wandabschlussgitter des Flachkanals in hochwertiger Aluminium-Ausführung, systemkonforme Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mittels Edelstahlschrauben.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	FA-LAF3-KH natur <i>Art.-Nr.: 1500-4500VX</i>	<p>Ventomaxx Fassadenabschluss in hochwertiger Edelstahl-Ausführung (V2A), natur gebürstet; bestehend aus Grundplatte mit variablen Befestigungspunkten und integrierter Luft-/Kondensatführung für horizontal geführte FK-30 Anschlüsse inkl. homogen wirkender Edelstahl-Design-Blende zur einfachen und schnellen Endmontage.</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	LRK-DO DN100 für Eco Plus / EC Plus <i>Art.-Nr.: Z-1000-0111</i>	<p>Luftrückschlagklappe für die Eco Comfort Plus Baureihe</p>
	VLE 150 <i>Art.-Nr.: 1400-0300VX</i>	<p>Ringmodul (DN 150) zur Verlängerung des WRG Rondo-Wandelements um jeweils 80 mm.</p>
	Hygienefilter G3 für Plus Blende <i>Art.-Nr.: 1500-1904VX</i> Pollenfilter F6 für Plus Blende <i>Art.-Nr.: 1500-1907VX</i>	<p>Filterklasse G3 Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe</p> <p>Allergikerfilter F6 Passend zu allen Geräten der Plus-Baureihe</p>
	Hygienefilter G3 für IQ Blende <i>Art.-Nr.: 1500-1913VX</i> Pollenfilter F6 für IQ Blende <i>Art.-Nr.: 1500-1915VX</i>	<p>Filterklasse G3 Passend zu allen Geräten der IQ-Baureihe</p> <p>Allergikerfilter F6 Passend zu allen Geräten der IQ-Baureihe</p>

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	Wandstein Rondo Art.-Nr.: 1600-3000VX	Der Wandstein ersetzt die Kernbohrung und kann in das Mauerwerk bereits in der Rohbauphase eingebracht werden. Maße (HxBxT): 249x249x500 mm; auf Wandstärke kürzbar Öffnungsquerschnitt: 200 mm
	Montagekeile Art.-Nr.: 9500-0030SP	Montagekeile zur systemkonformen Ausrichtung, Entkopplung und spannungsfreien Fixierung von Lüftungskomponenten im Rohbau, während des Ausschäumens mit PU-Schaum. Ein Set beinhaltet 8 Keile.
	FKH-XX Art.-Nr.: 1200-2000VX Art.-Nr.: 1200-2001VX Art.-Nr.: 1200-2005VX Art.-Nr.: 1200-2010VX Art.-Nr.: 1200-2015VX Art.-Nr.: 1200-2020VX Art.-Nr.: 1200-2025VX	Flachkanalhalter mit variablen Einstellbereichen zur 3-dimensionalen Fixierung von Lüftungsflachkanälen für versch. Montageausführungen (z.B. Laibung, Sturz) (FKH-95) Einstellbereich 0-60 mm (FKH-115) Einstellbereich 0-80 mm (FKH-135) Einstellbereich 0-100 mm (FKH-155) Einstellbereich 0-120 mm (FKH-175) Einstellbereich 0-140 mm (FKH-215) Einstellbereich 0-180 mm (FKH-235) Einstellbereich 0-200 mm
	EPS Putzdeckel PD-LAL außen Art.-Nr.: Z-1000-0138	Fassadenseitige Abdeckung zum Schutz aller Ventomaxx Schalldämm-lüfter vor bauseitiger Verschmutzung Kompatibel mit dem Montagetyp LAL (verdeckt innerhalb der Laibung)
	VX-2K Schalldämm-schaum 60 dB Art.-Nr.: 9500-0020RA	2-Komponenten PU-Schalldämmschaum, schnellhärtend, nicht drückend, bewertetes Fugenschalldämmmaß 60 dB R ST,w; Gebindegröße: 400 ml
	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht Art.-Nr.: 9500-0010WI	Montagedichtkleber zum diffusionsdichten Versiegeln von Wand-durchführungen / Ringspalten; Gebindegröße Kartusche: 310 ml / 435g

ZUORDNUNG ZUBEHÖR

	Montageausführung	LAW		LAL 50		LAL V50		LAF3 50 VU	
		IQ-Design-Blende	Plus-Design-Blende	IQ-Design-Blende	Plus-Design-Blende	IQ-Design-Blende	Plus-Design-Blende	IQ-Design-Blende	Plus-Design-Blende
		2005-2200VX	2010-0240VX	2005-2200VX	2010-0240VX	2005-2200VX	2010-0240VX	2005-2200VX	2010-0240VX
2010-1000VX	HYGRO Plus Steckmodul		○		○		○		○
2005-2000VX	VS-IQ Comfort	●		●		●		●	
2005-2100VX	VS-IQ Hygro Comfort	●		●		●		●	
1500-5070AR	HY-101-UP	○	○	○	○	○	○	○	○
1500-5080AR	HY-010-AP	○	○	○	○	○	○	○	○
1500-5090AR	HY-011-AP	○	○	○	○	○	○	○	○
1500-4000VX	FA-LAW-K	●	●						
1500-4010VX	FA-LAW-K w	●	●						
1500-4100VX	FA-LAx 37			●	●	●	●		
1500-4110VX	FA-LAx 37 w			●	●	●	●		
1500-4500VX	FA-LAF3-KH natur							●	●
Z-1000-0111	LRK-DO DN100 für Eco Comfort IQ/ Eco Comfort Plus	○	○	○	○	○	○	○	○
1400-0300VX	VLE 150 (Verlängerungselement)	○	○	○	○	○	○	○	○
1500-1904VX	Hygienefilter G3 für Plus Blende *		○		○		○		○
1500-1907VX	Pollenfilter F6 für Plus Blende *		○		○		○		○
1500-1913VX	Hygienefilter G3 für IQ Blende *	○		○		○		○	
1500-1915VX	Pollenfilter F6 für IQ Blende *	○		○		○		○	
1600-3000VX	Wandeinbaustein Rondo								
9500-0030SP	Montagekeile								
1200-2000VX	FKH-95 oder andere Größen								
Z-1000-0138	EPS Putzdeckel PD-LAL außen								
9500-0020RA	VX-2K 60 dB, (R ST, w)								
9500-0010WI	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht								

● notwendiges Zubehör ● Alternativ auswählbar ○ Optionales Zubehör □ Montagezubehör

* Verbrauchsartikel

Ventomaxx GmbH

Roider-Jackl-Straße 5
D-84036 Landshut

+49 (0) 871 - 953406 - 0
+49 (0) 871 - 953406 - 29

info@ventomaxx.de
www.ventomaxx.de