





SYSTEMZUBEHÖR - BAUREIHE AIR CONTROL

Maßgeschneiderte Komponenten und Zubehör für die AIR CONTROL Baureihe (SMART, SBV, SD und FLAT) von Ventomaxx zur effizienten Unterstützung bei der Montage und Erhaltung des Luftkomfort während der Betriebszeit.



Fassadenabschlüsse

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<p>GI 100 Art.-Nr.: 1100-1150DO</p> <p>GI 125 Art.-Nr.: 1100-1160DO</p> <p>GI 125 ABS-Gitter mit Insektenschutz Art.-Nr.: 1100-1170DO</p>	<p>Fassadenseitig bündiges Wetterschutzgitter rund, aus schlagzähem ABS-Kunststoff, werkzeuglos steckbar, optional zusätzlich schraubbar.</p> <p>Durchmesser-Lüfter: DN100 Durchmesser Außengitter: ~130 mm</p> <p>Durchmesser-Lüfter: DN125 Durchmesser Außengitter: ~160 mm</p> <p>wie oben, mit integriertem Fliegengitter</p> <p>Durchmesser-Lüfter: DN125 Durchmesser Außengitter: ~160 mm</p>
	<p>FA-LAW-K Art.-Nr.: 1500-4000VX</p> <p>FA-LAW-K w Art.-Nr.: 1500-4010VX</p>	<p>Fassadenabschluss gewährleistet durch seine homogen wirkende Edelstahl-Design-Blende eine ansprechende Integration in das architektonische Gesamtbild der Außenfassade. Durch eine integrierte Luft-/Kondensatführung werden während der Betriebszeit zusätzlich Schimmelpilzen und Beschädigungen der Bausubstanz vorgebeugt.</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~220x200x45 mm</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
 <p>Beispielhafte Darstellung</p>	<p>FA-LAW 1616 LAM-30 Artikel-Nr.: SO-A-00005-00</p> <p>FA-LAW 1818 LAM-30 Artikel-Nr.: SO-A-00005-04</p> <p>FA-LAW 2020 LAM-30 Artikel-Nr.: SO-A-00005-03</p>	<p>Wandabschlussgitter in hochwertiger Aluminium-Ausführung; Alu-Lamellengitter ohne Wetterschutzfunktion für bauseitige 2-Loch Schraubbefestigung; Materialstärke 1 mm</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~160x160x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~24cm²</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~180x180x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~24cm²</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~200x200x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~42cm²</p> <p>weitere Ausführungen auf Anfrage</p>
 <p>Beispielhafte Darstellung</p>	<p>FA-LAW 1616 LOCH-30 Artikel-Nr.: SO-A-00005-02</p> <p>FA-LAW 2020 LOCH schraubbar Artikel-Nr.: SO-A-00005-05</p>	<p>Wandabschlussgitter in hochwertiger Aluminium-Ausführung; Alu-Lochgitter ohne Wetterschutzfunktion für bauseitigen 2-Loch Schraubbefestigung; Materialstärke 1 mm</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~160x160x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~80cm²</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~200 x 200 x 7 mm Öffnungsquerschnitt: ~130cm²</p> <p>weitere Ausführungen auf Anfrage</p>



ZUBEHÖR

Fassadenabschlüsse

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<p>FA-LAx 37 <i>Artikel-Nr.: 1500-4100VX</i></p> <p>FA-LAx 37 w <i>Artikel-Nr.: 1500-4110VX</i></p>	<p>Wandabschlussgitter des Flachkanals in hochwertiger Aluminium-Ausführung, systemkonforme Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mittels Edelstahlschrauben.</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~255x37x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~ 30 cm²</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
 <p><i>Beispielhafte Darstellung</i></p>	<p>FA-LAx 45 - flach, Alu natur <i>Artikel-Nr.: 1500-4115VX</i></p> <p>FA-LAx 47, natur <i>Artikel-Nr.: 1500-4120VX</i></p> <p>FA-LAx 54, natur <i>Artikel-Nr.: 1500-4140VX</i></p> <p>FA-LAx 70 <i>Artikel-Nr.: SO-A-00010-01</i></p>	<p>Wandabschlussgitter in hochwertiger Aluminium-Ausführung; systemkonforme Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mit Edelstahlschrauben; incl. Befestigungsschrauben V2A.</p> <p>7 Lochreihen; 385 Löcher; 3,1 mm Abmessungen HxBxT: ~264x45x1,5 mm Öffnungsquerschnitt: ~ 30 cm²</p> <p>7 Lochreihen; 385 Löcher; 3,2 mm Abmessungen HxBxT: ~255x47x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~ 30 cm²</p> <p>7 Lochreihen; 385 Löcher; 3,1 mm Abmessungen HxBxT: ~255x54x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~ 30 cm²</p> <p>13 Lochreihen; 715 Löcher; 3,2 mm Abmessungen HxBxT: ~255x70x7 mm Öffnungsquerschnitt: ~ 30 cm²</p> <p>weitere Ausführungen auf Anfrage</p>
	<p>FA-LAF3-KH natur <i>Artikel-Nr.: 1500-4500VX</i></p>	<p>Ventomaxx Fassadenabschluss in hochwertiger Edelstahl-Ausführung (V2A), natur gebürstet; bestehend aus Grundplatte mit variablen Befestigungspunkten und integrierter Luft-/Kondensatführung für horizontal geführte FK-30 Anschlüsse inkl. homogen wirkender Edelstahl-Design-Blende zur einfachen und schnellen Endmontage.</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~285x82x54 mm</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>
	<p>FA-SK 45 <i>Artikel-Nr.: 1200-1028VX</i></p> <p>FA-SK 65 <i>Artikel-Nr.: 1200-1029VX</i></p>	<p>Aluminium - Fassadenabschluss mit Schubwassersicherung zur verdeckten Montage. Geeignet für die Kombination mit diversen Montagetypen.</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~30x300x45 mm</p> <p>Abmessungen HxBxT: ~30x300x65 mm</p> <p>Auf Anfrage in RAL oder NCS Farbton erhältlich</p>

ZUBEHÖR

Raumseitige Blenden und Filter

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	IQ FLAT - AC DESIGN Blende <i>Artikel-Nr.: 1090-3010VX</i>	Raumseitige Innenabdeckung als formschönes, minimalistisches Lüftungsventil für den horizontalen oder vertikalen Einsatz mit allen FK-30 AIR CONTROL FLAT Systemen. Die Blende ist werkzeuglos steckbar, 3-stufig regelbar und ausreichend dicht verschließbar. Lüfterausführung: FLAT Abmessungen HxB: ~300x90 mm
	IQ100 - AC DESIGN Blende <i>Artikel-Nr.: 1100-1108VX</i> IQ125 - AC DESIGN Blende <i>Artikel-Nr.: 1100-1110VX</i> IQ125 VR - AC DESIGN Blende <i>Artikel-Nr.: 1100-1112VX</i>	Raumseitige Innenabdeckung als formschöne, minimalistische Funktionsblende für eine homogene, putzbündige Wandintegration oder als besonders flach wirkende Blende. Durchmesser-Lüfter: DN 100 Abmessungen HxB: ~145x145mm Durchmesser-Lüfter: DN 125 Abmessungen HxB: ~170x170 mm wie oben, mit integriertem Volumenstromregler Durchmesser-Lüfter: DN 125 Abmessungen HxB: ~170x170 mm
	GI 100 DVS <i>Artikel-Nr.: 1100-1090DO</i> GI 125 DVS <i>Artikel-Nr.: 1100-1100DO</i>	Wandseitig bündiges Innengitter rund, in Drehverschluss-Ausführung, werkzeuglos steckbar, verschließbar und von 0-100 % stufenlos regelbar, werkseitig bestückt mit G3 Rundfilter. Durchmesser-Lüfter: DN100 Durchmesser Innengitter: ~130 mm Durchmesser-Lüfter: DN125 Durchmesser Innengitter: ~160 mm
	FI 100 G3 Filtervlies <i>Artikel-Nr.: 1100-1025VX</i> FI 125 G3 Filtervlies <i>Artikel-Nr.: 1100-1030VX</i> G3 Hygienefilter IQ FLAT DESIGN Blende <i>Artikel-Nr.: 1100-1035VX</i>	Filterklasse: EN779: G3 ISO 16890: ISO Coarse 45% Passend zu allen Geräten der AIR CONTROL SDL 100 Baureihe Filterklasse: EN779: G3 ISO 16890: ISO Coarse 45% Passend zu allen Geräten der AIR CONTROL SDL 125 Baureihe Filterklasse: EN779: G3 ISO 16890: ISO Coarse 45% Passend zu allen Geräten der AIR CONTROL FLAT Baureihe

ZUBEHÖR

Blendenzubehör und Systemkomponenten

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	<p>LAD-SDL 125 <i>Artikel-Nr.: 1200-1070AL</i></p>	<p>Dachhaube aus ABS-Kunststoff anthrazit, mit Vogelschutzgitter und Manschette DN 150 aus verzinktem Stahl zur Aufnahme von AIR CONTROL SDL125 Lüftern.</p> <p>Die Bleieinfassung (ca. 400x400mm) ermöglicht eine universelle Montage auf Ziegel- oder Schieferdächern.</p>
	<p>LAD-FSS <i>Artikel-Nr.: SO-A-00002-00</i></p>	<p>LAD-FSS / Flugschneesicherung, Alu natur für LAD-SDL als Vorrüstung/ Nachrüstung der Dachhaube LAD-SDL für den Einsatz in Gebieten, in denen mit Flugschnee bzw. erhöhten Witterungseinflüssen zu rechnen ist. Einfache Anbringung an der Dachhaube (Artikel Nr.) durch Vorbohren (3,3 mm) und Einnieten (Blindniete 3x8 mm).</p>
	<p>WDS LAL Kanal <i>Artikel-Nr.: 1100-1085VX</i></p>	<p>Winddrucksicherung für Laibungslüfter - Einsatz in besonders winddruckstarken Lagen; bei Windlasten im Hochhaus. Einfacher Einbau oder Nachrüstung in alle dezentralen Lüftungssysteme des Montagetyp LAL, zur verdeckten Integration innerhalb der Laibung.</p>
	<p>VLE 100 <i>Artikel-Nr.: 1100-1000AF</i></p> <p>VLE 125 <i>Artikel-Nr.: 1100-1010AF</i></p>	<p>Ringmodul (DN 100) zur Verlängerung des AIR CONTROL Wandelements um jeweils 55-65 mm.</p> <p>Ringmodul (DN 125) zur Verlängerung des AIR CONTROL Wandelements um jeweils 55-65 mm.</p>

ZUBEHÖR

Montagezubehör

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	Zentrierung für VLE 125 / VLE 160 Gehäuse <i>Artikel-Nr.: 1100-1011VX</i>	Montagehilfe zur Zentrierung von Außenwandlüftern in runden Wandöffnungen 150 mm und zur Befestigung der AC-Design-Blende. Je Lüfter sind 8 VLE-Zentrierungen empfohlen, welche bereits werkseitig vormontiert werden.
	Montagekeile <i>Artikel-Nr.: 9500-0030SP</i>	Montagekeile zur systemkonformen Ausrichtung, Entkopplung und spannungsfreien Fixierung von Lüftungskomponenten im Rohbau, während des Ausschäumens mit PU-Schaum. Ein Set beinhaltet 8 Keile.
	FKH-XX <i>Artikel-Nr.: 1200-2000VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2001VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2005VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2010VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2015VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2020VX</i> <i>Artikel-Nr.: 1200-2025VX</i>	Flachkanalhalter mit variablen Einstellbereichen zur 3-dimensionalen Fixierung von Lüftungsflachkanälen für versch. Montageausführungen (z.B. Laibung, Sturz) <i>(FKH-95) Einstellbereich 0-60 mm</i> <i>(FKH-115) Einstellbereich 0-80 mm</i> <i>(FKH-135) Einstellbereich 0-100 mm</i> <i>(FKH-155) Einstellbereich 0-120 mm</i> <i>(FKH-175) Einstellbereich 0-140 mm</i> <i>(FKH-215) Einstellbereich 0-180 mm</i> <i>(FKH-235) Einstellbereich 0-200 mm</i>
	EPS Putzdeckel für AIR CONTROL Lüfter <i>Artikel-Nr.: Z-1000-0092</i>	Fassadenseitige Abdeckung zum Schutz von Ventomaxx Schalldämmlüftern vor bauseitiger Verschmutzung. Kompatibel mit Lüftern der Reihe DN125.
	EPS Putzdeckel PD-LAL außen <i>Artikel-Nr.: Z-1000-0138</i>	Fassadenseitige Abdeckung zum Schutz von Ventomaxx Schalldämmlüftern vor bauseitiger Verschmutzung bei Montageauführung LAL (verdeckt innerhalb der Laibung)
	VX-2K Schalldämmschaum 60 dB <i>Artikel-Nr.: 9500-0020RA</i>	2-Komponenten PU-Schalldämmschaum, schnellhärtend, nicht drückend, bewertetes Fugenschalldämmmaß 60 dB R ST,w; Gebindegröße: 400 ml
	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht <i>Artikel-Nr.: 9500-0010WI</i>	Montagedichtkleber zum diffusionsdichten Versiegeln von Wanddurchführungen / Ringspalten; Gebindegröße Kartusche: 310 ml / 435g

ZUORDNUNG BLENDENSORTIMENT UND BLENDENZUBEHÖR

		Lüfterausführung					Montagetyp				Blendenauswahl							
		LAW DN 100	LAW DN 125	LAX Laibung DN 100 LAL	LAX Laibung DN 125 LAL	AC FLAT Lüfter	LAS	LAF3	LAF6	LAF2-125	Blende IQ 100	Blende IQ 125	Blende IQ Flat					
Fassadenabschlüsse	1100-1150DO	GI 100	●															
	1100-1160DO	GI 125		●														
	1100-1170DO	GI 125 ABS-Gitter mit Insektenschutz		●														
	1500-4000VX	FA-LAW-K natur	●	●														
	1500-4010VX	FA-LAW-K w, weiß	●	●														
	SO-A-00005-00	FA-LAW 1616 LAM-30	●	●														
	SO-A-00005-04	FA-LAW 1818 LAM-30	●	●														
	SO-A-00005-03	FA-LAW 2020 LAM-30	●	●														
	SO-A-00005-02	FA-LAW 1616 LOCH-30	●	●														
	SO-A-00005-05	FA-LAW 2020 LOCH schraubbar	●	●														
	1500-4100VX	FA-LAX 37			●	●	●	●	●	●								
	1500-4110VX	FA-LAX 37 w			●	●	●	●	●	●								
	1500-4115VX	FA-LAX 45 - flach, Alu natur			●	●	●	●	●	●								
	1500-4120VX	FA-LAX 47, natur			●	●	●	●	●	●								
	1500-4140VX	FA-LAX 54, natur			●	●	●	●	●	●								
	SO-A-00010-01	FA-LAX 70, 13 Lochreihen			●	●	●	●	●	●								
	1500-4500VX	FA-LAF3-KH natur					●		●	●								
	1200-1028VX	FA-SK 45					●		●	●								
	1200-1029VX	FA-SK 65					●		●	●								
Raumseitige Blenden und Filter	1090-3010VX	IQ FLAT DESIGN Blende					●											
	1100-1108VX	IQ100 - AC DESIGN Blende	●		●													
	1100-1110VX	IQ125 - AC DESIGN Blende		●		●												
	1100-1112VX	IQ125 VR - AC DESIGN Blende		●		●												
	1100-1090DO	GI 100 DVS	●		●													
	1100-1100DO	GI 125 DVS		●		●												
	1100-1025VX	FI 100 G3 Filtervlies *											○					
	1100-1030VX	FI 125 G3 Filtervlies *												○				
	1100-1035VX	G3 Hygienefilter IQ FLAT DESIGN Blende *															○	
Blendenzubehör	1200-1070AL	LAD-SDL 125		○														
	SO-A-00002-00	LAD-FSS		○														
	1100-1085VX	WDS LAL Kanal			○	○	○		○	○								

ZUORDNUNG SYSTEMKOMPONENTEN UND MONTAGEZUBEHÖR

			Lüfterausführung					Montagetyp		
			LAW DN 100	LAW DN 125	LAX Laibung DN 100 LAL	LAX Laibung DN 125 LAL	AC FLAT Lüfter	LAS	LAF3	LAF6
Systemkomponenten	1100-1000AF	VLE 100	○		○					
	1100-1010AF	VLE 125		○		○				
Montagezubehör	1100-1011VX	Zentrierung für VLE 125 / VLE 160 Gehäuse		■		■				
	9500-0030SP	Montagekeile	■		■					
	1200-2000VX	FKH-95			■	■	■	■	■	
	1200-2001VX	FKH-115			■	■	■	■	■	
	1200-2005VX	FKH-135			■	■	■	■	■	
	1200-2010VX	FKH-155			■	■	■	■	■	
	1200-2015VX	FKH-175			■	■	■	■	■	
	1200-2020VX	FKH-215			■	■	■	■	■	
	1200-2025VX	FKH-235			■	■	■	■	■	
	Z-1000-0092	EPS Putzdeckel für AIR CONTROL Lüfter		■		■				
	Z-1000-0138	EPS Putzdeckel PD-LAL außen			■	■	■			
	9500-0020RA	VX-2K 60 dB, (R ST,w)	■	■	■	■	■			
	9500-0010WI	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht	■	■	■	■	■			

● notwendiges Zubehör ○ Optionales Zubehör ■ Montagezubehör