

ZUBEHÖR

DB_SZ_SILENT_COMFORT_PLUS_DE_V2501

1



SILENT COMFORT PLUS

Maßgeschneiderte Komponenten und Zubehör für die SILENT COMFORT PLUS Baureihe von Ventomaxx zur effizienten Unterstützung bei der Montage und Erhaltung des Luftkomfort während der Betriebszeit.

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	FA-LAW-K natur [HxBxT] 220x200x45mm Art-ID: VX-FA-35090645	Der Fassadenabschluss ermöglicht mit seiner homogenen Edelstahl-Blende eine ansprechende Integration ins architektonische Gesamtbild. Die integrierte Luft-/Kondensatführung beugt während des Betriebs Schimmelpilzen und Schäden an der Außenwand vor. Maße (HxBxT): ca. 220x200x45 mm Material: Edelstahl Farbe: natur/weiß (auf Anfrage RAL-Farbtöne möglich)
	FA-LAW-K weiß [HxBxT] 220x200x45mm Art-ID: VX-FA-29445885	
	FA-LAx 37 [HxBxT] 255x37x7mm Art-ID: VX-FA-17119906	Wandabschlussgitter in hochwertiger Aluminium-Ausführung zur systemkonformen Schnellbefestigung am Flachkanalanschluss mit Edelstahlschrauben; inkl. Befestigungsschrauben V2A. Maße (HxBxT): ca. 255x37x7 mm Öffnungsquerschnitt: ca. 30 cm ² Material: Aluminium Farbe: natur/weiß (auf Anfrage RAL-Farbtöne möglich)
	FA-LAx 37 w [HxBxT] 255x37x7mm Art-ID: VX-FA-67052246	
	FA-LAF3-KH natur [HxBxT] 85x285x54mm Art-ID: VX-FA-54744071	Fassadenabschluss-Blende in hochwertiger Edelstahl-Ausführung, bestehend aus Grundplatte mit variablen Befestigungspunkten und integrierter Luft-/Kondensatführung für horizontalgeführte FK30-Anschlüsse. Maße (HxBxT): ca. 85x285x54 mm Material: Edelstahl Farbe: natur (auf Anfrage RAL-Farbtöne möglich)
	ABS-Außengitter GI150 Art-ID: VX-FA-84608295	Fassadenseitig bündiges Wandabschlussgitter: rund; aus schlagzähem ABS-Kunststoff; werkzeuglos steckbar (optional schraubbar) Durchmesser Lüfter: 150 mm Durchmesser Außengitter: ~175 mm
	VLE 150 Art-ID: VX-MTZ-4091009	Ringmodul (DN 150) zur Verlängerung der Wanddurchführung um jeweils 80 mm; Modullänge: 120 mm
	Hygienefilter ISO Coarse 50% (G3) Art-ID: VX-FIL-8714895	Hygienefilter eckig auf Kartonrahmen; für Lüfter mit Z-PLUS DESIGN Innenblende (WRG PLUS, WRG RONDO PLUS, ECO / SILENT COMFORT PLUS, ECO PLUS); Filterklasse G3 bzw. ISO Coarse 50%. Pollenfilter ISO ePM10 65% (F6) Art-ID: VX-FIL-6492275
	Pollenfilter ISO ePM10 65% (F6) Art-ID: VX-FIL-6492275	

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	Wandeinbaustein Rondo [BxHxT] 249x249x500 mm <i>Art-ID: VX-WBS-E-65105</i>	<p>Wandeinbaustein für Baureihen WRG RONDO, WRG MAKANI R, ECO COMFORT und SILENT COMFORT; ersetzt Kernlochbohrung; Lochbohrung ist neigungsfrei; für Wandstärken bis 500 mm; auf Wandstärke kürzbar</p> <p>Maße (HxBxT): 249x249x500 mm (kürzbar) Öffnungsquerschnitt: 200 mm Material: Neopor</p>
	FLEX WBS L365 [BxHxT] 249x249x365 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-30823</i>	<p>Modul-Wandeinbausteinset zum Einbau gerade durch die Wand; für monolithischen Wandaufbau; inkl. volleingeschäumten Rohbauset mit integriertem Gefälle und Elektrotaschen; für Wandstärken 400mm und 460mm (inkl. Putz und Dämmung); ersetzt Kernlochbohrung; inkl. Putzdeckel (innen und außen) und 6 Zentrierungen zur Befestigung der Innenblende.</p> <p>Maße L365 (HxBxT): 249x249x365 mm Maße L425 (HxBxT): 249x249x425 mm Normschallpegeldifferenz: 43 dB Material: Neopor</p> <p>Sonderlängen auf Anfrage verfügbar</p>
	FLEX WBS L425 [BxHxT] 249x249x425 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-65524</i>	
	FLEX WBS LAL LI [BxHxT] 550x350x365 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-95037</i>	<p>Modul-Wandeinbaustein für die Baureihen WRG RONDO, WRG MAKANI R und ECO / SILENT COMFORT zum Einbau in der Laibung (horizontal); für monolithischen Wandaufbau, mit zusätzlich integrierter mineralischer Dämmung (20 mm) im Flachkanalbereich; ersetzt Kernlochbohrung; Auslieferung mit Rohbauset: für Wandstärken 365 mm und 425 mm, inkl. Putzdeckel außen.</p> <p>Maße L365: (BxHxT): 550x350x365 / 125 mm Maße L425 (BxHxT): 550x350x425 / 125 mm Material: Neopor</p> <p><i>Hinweis: Auslieferung nur mit Rohbauset, das separat bestellt werden muss. (siehe Artikel-IDs für Rohbauset).</i></p> <p>Sonderlängen auf Anfrage verfügbar Anordnung LI/RE neben Fenster; raumseitig betrachtet</p>
	FLEX WBS LAL LI [BxHxT] 550x350x425 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-65749</i>	
	FLEX WBS LAL RE [BxHxT] 550x350x365 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-82063</i>	
	FLEX WBS LAL RE [BxHxT] 550x350x425 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-97901</i>	
	FLEX WBS LAL V RE [BxHxT] 425x850x365 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-87067</i>	<p>Modul-Wandeinbaustein für die Baureihen WRG RONDO und MAKANI R sowie ECO / SILENT COMFORT zum Einbau mit vertikalem Verzug nach unten; für monolithischen Wandaufbau; mit zusätzlich integrierter mineralischer Dämmung (20 mm) im Flachkanalbereich; Auslieferung mit Rohbauset: für Wandstärken 365 mm und 425 mm, inkl. Putzdeckel außen.</p> <p>Maße L365 (BxHxT): 425x850x365 / 125 mm Maße L425 (BxHxT): 425x850x425 / 125 mm Maß A: 275 mm Maß B: 290 mm, ausziehbar bis 305 mm Material: Neopor</p> <p><i>Hinweis: Auslieferung nur mit Rohbauset, das separat bestellt werden muss. (siehe Artikel-IDs für Rohbauset)</i></p> <p>Sonderlängen auf Anfrage verfügbar.</p>
	FLEX WBS LAL V RE [BxHxT] 425x850x425 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-84916</i>	
	FLEX WBS LAL V LI [BxHxT] 425x850x365 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-63808</i>	
	FLEX WBS LAL V LI [BxHxT] 425x850x425 mm <i>Art-ID: VX-WBS-F-84911</i>	

Produktdarstellung	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung
	VX-MK EPS Montagekeile <i>Art-ID: VX-MTZ-6909986</i>	Montagekeile zur systemkonformen Ausrichtung, Entkopplung und spannungsfreien Fixierung von Lüftungskomponenten im Rohbau, während des Ausschäumens mit PU-Schaum Ein Set beinhaltet 8 Keile.
	FKH-XX <i>Art-ID: VX-MTZ-2450935</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-8398832</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-4178906</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-9500381</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-8940041</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-2600630</i> <i>Art-ID: VX-MTZ-5555398</i>	Flachkanalhalter mit variablen Einstellbereichen zur 3-dimensionalen Fixierung von Flachkanälen in verschiedenen Montageausführungen (z.B. Laibung, Sturz) <i>(FKH-95) Einstellbereich 0-60 mm</i> <i>(FKH-115) Einstellbereich 0-80 mm</i> <i>(FKH-135) Einstellbereich 0-100 mm</i> <i>(FKH-155) Einstellbereich 0-120 mm</i> <i>(FKH-175) Einstellbereich 0-140 mm</i> <i>(FKH-215) Einstellbereich 0-180 mm</i> <i>(FKH-235) Einstellbereich 0-200 mm</i>
	EPS Putzdeckel für Laibungslüfter außen <i>Art-ID: VX-MTZ-3012902</i>	Fassadenseitige Abdeckung, eckig - zum Schutz der Laibunglüfter vor bauseitiger Verschmutzung in der Rohbauphase. Maße (HxBxT): 236x29x25mm
	VX-2K Schalldämm-schaum 60 dB (R ST,w) <i>Art-ID: VX-MTZ-5560617</i>	2-Komponenten PU-Schalldämmschaum, schnellhärtend, nicht drückend, zur mechanischen Befestigung von luftschalldämmten Wanddurchführungen. Das Produkt enthält keine Ozonschicht abbauenden Stoffe und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EU-Verordnung über bestimmte flourierte Treibhausgase. Bewertetes Fugenschalldämmmaß: 60 dB (R ST,w) Gebindegröße: 400 ml
	VX-FK Montage-Dichtkleber, diffusionsdicht <i>Art-ID: VX-MTZ-755639</i>	Montagedichtkleber zum luft- und winddichten Kleben und Abdichten von Außenwanddurchführungen, insbesondere am Anschluss des Lüftungsrohres zum Mauerwerk. Der Dichtkleber bleibt nach Trocknung-dauerhaft plasto-elastisch. Gebindegröße: 310 ml / 435 g