

EC-SC PLUS /EC HYGRO PLUS

Integrierte Steuerung für Ab- und Zuluftsysteme



Steuerung integriert in der Blendenleiste der PLUS DESIGN Blende
 2-4 intelligente Programme und bis zu 10 Luftstufen (inkl. 5 Hauptstufen)
 Wahlweise mit oder ohne Hygrosensor für ein perfektes Raumklima
 Schnittstellen für die Einbindung dezentraler Lüftungssysteme und externer Aktoren



| Geräteausführung | | EC / SC PLUS (PLUS Blende inkl. Steuerung) | EC HYGRO PLUS (PLUS Blende inkl. Steuerung mit Feuchteüberwachung) |
|---|------------|---|--|
| | [Art.-ID] | VX-INS-6351765 | VX-INS-6356899 |
| Maße (BxHxT) | [mm] | 218x280x55 | |
| Anschlussspannung (Steuerung) bei 50 Hz | [V AC] | 90-260 | |
| Betriebsspannung Lüfter, DC | [V DC] | 24 | |
| Anschluss Lüftereinheit-Steuerung | Kabel [mm] | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | |
| Leistungsaufnahme (Standby) | [W] | <0,5 | |
| Anzahl Luftstufen | | 10 (5 Hauptstufen) | |
| Programme / Funktionen | | | |
| Dauerlüftung | | ● | ● |
| Stoßlüftung | | ● | ● |
| Dynamischer Feuchteschutz | | ○ | ● |
| Statischer Feuchteschutz | | ○ | ● |
| Anzahl anschließbarer Lüfter | | 1 | |
| Filterwechselanzeige | | Visuell | |
| Schutzart / Schutzklasse | | IP20 / III | |
| Konformität | | CE | |

● Integriert ○ Optional - Nicht verfügbar