

# V-1/V-3 PLUS

Integrierte Steuerung für Lüfter mit Wärmerückgewinnung



Steuerung integriert in der Blendenleiste der PLUS DESIGN Blende  
 Ansteuerung von bis zu 16 Lüftern für hohe Flexibilität  
 Vier Programme und fünf Luftstufen für maximalen Komfort  
 Wahlweise mit oder ohne Feuchteüberwachung



| Geräteausführung                        |            | V-1 PLUS                            | V-3 PLUS<br>(mit Feuchteüberwachung) |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | [Art.-ID]  | VX-INS-6399684                      | VX-INS-2714324                       |
| Maße (BxHxT)                            | [mm]       | 218x280x55                          |                                      |
| Anschlussspannung (Steuerung) bei 50 Hz | [V AC]     | 85-260                              |                                      |
| Betriebsspannung Lüfter, DC             | [V DC]     | 12                                  |                                      |
| Anschluss Lüftereinheit-Steuerung       | Kabel [mm] | J-Y(ST)Y 2x2x0,8                    |                                      |
| Leistungsaufnahme (Standby)             | [W]        | <0,5                                |                                      |
| Anzahl Luftstufen                       |            | 5                                   |                                      |
| Programme / Funktionen                  |            |                                     |                                      |
| Effizienzlüftung                        |            | ●                                   | ●                                    |
| Stoßlüftung                             |            | ●                                   | ●                                    |
| Querlüftung                             |            | ●                                   | ●                                    |
| Sensorklüftung                          |            | ○                                   | ●                                    |
| Anzahl anschließbarer Lüfter            |            | 1-16                                |                                      |
| Betrieb                                 |            | Paarig / Unpaarig<br>Gruppenbildung |                                      |
| Filterwechselanzeige                    |            | Visuell                             |                                      |
| Schutzart / Schutzklasse                |            | IP20 / III                          |                                      |
| Konformität                             |            | CE                                  |                                      |

● Integriert ○ Optional - Nicht verfügbar