

ZS-PLUS

Zentrale Steuerung für Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung



Ansteuerung von bis zu 6 Lüftern (abhängig von WRG-Baureihe)
 Vier intelligente Programme und fünf Luftstufen für optimalen Komfort
 Integrierter Hygrosensor für ein perfektes Raumklima
 KNX-Schnittstelle für eine nahtlose Gebäudeintegration



Geräteausführung		ZS-PLUS UP (Unterputz)	ZS-PLUS UV (Unterverteilung)
		[Art.-ID]	VX-EXS-6140061
Maße (BxHxT)	[mm]	154x81x75	159x90x58 / 9 TE
Anschlussspannung Steuerung bei 50 Hz, AC	[V AC]	85-260	
Betriebsspannung Lüfter, DC	[V DC]	12	
Anschluss Lüftereinheit-Steuerung	Kabel [mm]	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	
Leistungsaufnahme (Standby)	[W]	<0,43	
Anzahl Luftstufen		5	
Programme / Funktionen			
Effizienzlüftung		●	●
Stoßlüftung		●	●
Querlüftung		●	●
Sensorklüftung		●	●
Anzahl anschließbarer Lüfter		2-4 (WRG RONDO/PLUS) 2-6 (WRG MAKANI R/Q)	
Betrieb		Paarig / Unpaarig	
Filterwechselanzeige		Visuell	
Schutzart / Schutzklasse		IP20 / II	

● Integriert ○ Optional - Nicht verfügbar