

ZS-PLUS PRO

Zentrale Steuerung für Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung



Ansteuerung von bis zu 6 Lüftern der WRG-Baureihen
 Vier intelligente Programme und fünf Luftstufen für optimalen Komfort
 Integrierter Hygrosensor für ein perfektes Raumklima
 KNX-Schnittstelle für eine nahtlose Gebäudeintegration



Geräteausführung		ZS-PLUS PRO UP (Unterputz)	ZS-PLUS PRO UV (Unterverteilung)
		[Art.-ID]	VX-EXS-8796659
Maße			
Steuereinheit (BxHxT)	[mm]	154x81x75	159x90x58 / 9 TE
Netzteil ZS-NT (BxHxT)	[mm]	53x90x58 / 3 TE	53x90x58 / 3 TE
Anschlussspannung Netzteil bei 50 Hz, AC	[V AC]	100-240	
Anschlussspannung Steuerung, DC	[V DC]	12	
Betriebsspannung Lüfter, DC	[V DC]	12	
Anschluss Lüftereinheit-Steuerung	Kabel [mm]	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	
Leistungsaufnahme (Standby)	[W]	<0,43	
Anzahl Luftstufen		5	
Programme / Funktionen			
Effizienzlüftung		●	●
Stoßlüftung		●	●
Querlüftung		●	●
Sensorlüftung		●	●
Anzahl anschließbarer Lüfter		2-6	
Betrieb		Paarig / Unpaarig	
Filterwechselanzeige		Visuell	
Schutzart / Schutzklasse		IP20 / II	
Konformität		CE	

● Integriert ○ Optional - Nicht verfügbar