

# ZS-SMART

Zentrale Steuerung für Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung



Ansteuerung von bis zu 4 Lüftern  
 Erweiterbar auf bis zu 8 Lüfter über externe Anschlusseinheit und Netzteil  
 Vier intelligente Programme und vier Luftstufen für individuellen Komfort  
 Anschlussmöglichkeit für Hygro- bzw. Hygro-/CO<sub>2</sub>-Sensor für ein optimales Raumklima



Geräteausführung		ZS-SMART UP (2 / 4 Lüfter)	ZS-SMART UP (2 / 4 / 6 / 8 Lüfter) (mit Anschlusseinheit und Netzteil in der Unterverteilung)
	[Art.-ID]	VX-EXS-6236382	VX-EXS-2670623
<b>Maße</b>			
Designabdeckung (BxHxT)	[mm]	80x80x36	80x80x36
Netzteil ZS-NT (BxHxT)	[mm]	-	70x90x58 / 4 TE
Anschlusseinheit (BxHxT)	[mm]	-	71x90x58 / 4TE
<b>Anschlussspannung Steuerung bei 50 Hz, AC</b>	[V AC]	200 - 250	
<b>Anschlussspannung Netzteil bei 50-60 Hz, AC</b>	[V AC]	-	100-240
<b>Betriebsspannung Lüfter, DC</b>	[V DC]	12	
<b>Anschluss Lüftereinheit-Steuerung</b>	Kabel [mm]	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	
<b>Leistungsaufnahme (Standby)</b>	[W]	<0,5	
<b>Anzahl Luftstufen</b>		4	
<b>Programme / Funktionen</b>			
Effizienzlüftung		●	●
Stoßlüftung		●	●
Querlüftung		●	●
Sensorklüftung		○	○
<b>Anzahl anschließbarer Lüfter</b>		2/4	2/4/6/8
<b>Betrieb</b>		Paarig	
<b>Filterwechselanzeige</b>		Visuell	
<b>Schutzart / Schutzklasse</b>		IP20 / II	
<b>Konformität</b>		CE	

● Integriert ○ Optional - Nicht verfügbar